



FW 25 ARCO RICURVO & ARCO NUDO

- Impugnatura per arco realizzata in multistrato incrociato di faggio resinato, fresatura CNC per il massimo della precisione.
- Compatibile con attacchi ILF
- Foro per bottone ammortizzatore standard 5/16" e secondo foro per fissaggio rest arco nudo.
- Possibilità utilizzo appoggio freccia a "tappetino" per utilizzo ARCO ISTINTIVO.
- Culle sedi flettenti BASCULANTI con attacco ILF e tassello ottone per regolazione assi.
- Culla superiore in alluminio e culla inferiore in ottone per un migliore bilanciamento anche senza ulteriore aggiunta di pesi comunque consigliati per uso ARCO NUDO.
- Vite regolaflettenti in acciaio inox e testa in alluminio anodizzato nero
- Seria ccessori per APPLICAZIONE NORMATIVE WORDARCHERY per TIRO ISTINTIVO per bloccaggio regolazione potenza (dado, rondella e spessore in fibra di carbonio da modificare)
- Gusci manopola (grip) realizzati in PLA sostituibili (2 pezzi in dotazione standard).
- 2 coppie di pesi in ottone tondi in dotazione standard da fissare nei fori passanti nella parte inferiore dell'impugnatura. Ogni coppia pesi + vite pesa g. 170
- Ulteriore possibilità (opzionale) di aggiunta peso "FWW" composto ottone/alluminio circa g. 450 a richiesta oppure completamente in ottone "FWBW" circa 750 g.
- Bussola centrale anteriore in ottone filettata 5/16" per fissaggio ulteriore peso o accessori.
- Tappi in plastica per chiusura fori predisposizione pesi
- Colorazione faggio naturale oppure tinta scura noce.
- Fodero di protezione in tessuto

